



Reinigen, schützen und pflegen mit Fila

Die richtige Reinigung ist für den Erhalt und die Schönheit Ihrer Fliesen außerordentlich wichtig. Wir empfehlen Ihnen deshalb zur Grundreinigung, Pflege und Unterhaltsreinigung folgende Produkte zu verwenden:

POLIERTES FEINSTEINZEUG UND LAPPATO-OBERFLÄCHEN



ERSTREINIGUNG

DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5).

Den Fußboden gründlich reinigen und **DETERDEK** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Bei farbigen Fugen unbedingt die Fugen vornässen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad und mit einem Nasssauger das Schmutzwasser aufnehmen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt, und anschließend mit einem Lappen der Schmutz sorgfältig aufgenommen werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



SCHUTZBEHANDLUNG FÜR POLIERTES FEINSTEINZEUG

FILAMP90 (Verbrauch: 40 m² / unverdünnt).

Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) **FILAMP90** unverdünnt mit Mikrofasermop, Rolle oder Lappen auftragen. Wenn der Fußboden komplett trocken ist (nach mindestens 12 Stunden), mit der Einscheibenmaschine und dem beige Pad den Überschuss entfernen. Danach können Reste mit einem Lappen oder einer Bohnermaschine aufgenommen werden. Eventuelle Rückstände vom **FILAMP90** lassen sich einfach und schnell mit dem selben Produkt **FILAMP90** entfernen. Man verwendet dazu einen Lappen, der mit **FILAMP90** befeuchtet wird, und wischt über die Stelle.



SCHUTZBEHANDLUNG FÜR LAPPATO FEINSTEINZEUG

FILAPD15 (Verbrauch: 70 m² / unverdünnt).

Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) **FILAPD15** mit Pinsel, Schwamm oder Mikrofasermop gleichmäßig auf Fläche und Fugen auftragen. Die Fläche innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung mit Schwamm, Baumwolllappen oder Einscheibenmaschine (weißes Pad) bearbeiten, damit das Produkt gut eindringt und Rückstände komplett entfernt werden. Es empfiehlt sich, das Produkt auf nie mehr als 2-3 m² auf einmal anzuwenden.



UNTERHALTSREINIGUNG

FILACLEANER (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen)

FILACLEANER nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist **FILACLEANER** auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.

UNPOLIERTES UND STRUKTURIERTES FEINSTEINZEUG UND STEINGUT



ERSTREINIGUNG

DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5).

Den Fußboden gründlich reinigen und **DETERDEK** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Bei farbigen Fugen unbedingt die Fugen vornässen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem oder weißem Pad und mit einem Nasssauger das Wasser aufnehmen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt, und mit einem Lappen das Schmutzwasser sorgfältig aufgenommen werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



SCHUTZBEHANDLUNG FÜR DEN INNENBEREICH

FILAJET unverdünnt mit dem Mikrofasermob oder Wollmob oder einem Wachsverteiler auftragen. Trocknen lassen, bevor der Boden wieder betreten und benutzt wird.

Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit verdünntem 1:200 **FILACLEANER**.

Wenn die Schutzschicht sehr stark abgenutzt ist, muss sie mit **FILAPS87** entfernt und danach muss erneut **FILAJET** aufgetragen werden.



UNTERHALTSREINIGUNG

FILACLEANER (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen)

FILACLEANER je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist **FILACLEANER** auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

FILAPS87

Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz	unverdünnt anwenden

FILAPS87 verdünnen, verteilen, reinigen und nachspülen.



FILACR10 (Verbrauch: 2- 4 m² - Unverdünnt)

Nach dem Verfugen mindestens 24 Stunden warten, bevor die Reinigung mit **FILACR10** ausgeführt wird. **FILACR10** mit einem Flachpinsel direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen und dabei alle Mörtelrückstände gut bedecken.

30 Minuten warten (Einwirkzeit) danach mit einem Scheuerschwamm (ohne Metallanteilen) die verschmutzte Fläche bearbeiten. Nach der Reinigung mit **FILACR10** den Belag mit Wasser abspülen. Sollten immer noch Reste auf dem Belag zu finden sein können Sie die Reinigung wiederholen.

NATURSTEIN



- **Erstreinigung bei säurebeständigen Natursteinen oder mattes, unpoliertes, bruchrauhes Finish**
DETERDEK (Verbrauch: 1 Liter pro 20 bis 35 m² / Verdünnung 1:10). Für die erste Wäsche nach der Verlegung wird **DETERDEK** (1:10 im Wasser verdünnt) empfohlen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit weißem/beigem Pad oder Schrubber reinigen und die Flüssigkeit mit einem Nasssauger aufnehmen.



- **Erstreinigung / Unterhaltsreinigung bei nicht säurebeständigen Natursteinen mit poliertem, geschliffenem Finish**
FILACLEANER (Verbrauch: 1-2 Liter pro 150 m² / Verdünnung 1:30) Für die erste Wäsche nach der Verlegung wird **FILACLEANER** (1:20 im Wasser verdünnt) empfohlen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit weißem/beigem Pad oder Schrubber reinigen und die Flüssigkeit mit einem Nasssauger aufnehmen.



- **Schutzbehandlung mit Farbvertiefung auf Lösemittelbasis**
FILASTONE PLUS (Verbrauch: 5 Liter pro 100 m² pro Auflage / unverdünnt)
FILASTONE PLUS mit einem Schwamm gleichmäßig und in ausreichender Menge auf der Oberfläche verteilen und die Überschüsse sofort (maximal nach 3 bis 5 Minuten) entfernen. Eine Trocknungszeit von 8 Stunden einhalten und die Fläche nicht betreten. Anschließend kann eine zweite Auflage aufgebracht werden.



- **Schutzbehandlung ohne Farbvertiefung auf Lösemittelbasis**
FILAMP90 (Verbrauch: 10 Liter pro 100 m² pro Auflage / unverdünnt)
FILAMP90 mit einem Flachpinsel gleichmäßig und in ausreichender Menge auf der Oberfläche verteilen. Nach 24 Stunden Überschüsse mit einem Tuch entfernen, das mit **FILAMP90** getränkt ist.